



## Technical Data Sheet

### SYNTHETIC COMPRESSOR CLEANER COMP CLEAN II®

**CPI COMP CLEAN II®** è un fluido sintetico formulato per dissolvere e rimuovere le morchie, e i residui dovuti all'ossidazione dell'olio minerale (naftenico, paraffinico e idrogenato) nei compressori d'aria.

#### Benefici

- Formulato con un' innovativa **base sintetica modificata molecolarmente**
- Chimicamente stabile ed inerte
- Sicuro sotto il profilo tossicologico
- Additivo a forte dissolvenza
- Piena compatibilità con i materiali di costruzione
- Rapida demulsibilità

#### Applicazioni

**CPI COMP CLEAN II®** è raccomandato per le operazioni di pulizia del compressore d'aria fino ad un massimo di 400 ore.

#### Performance Data

Proprietà	Metodo di riferimento	Valori tipici
Colore	ASTM D1500	0.5
Infiammabilità, COC, °C	ASTM D0092	229
Viscosità, cSt at 40°C	ASTM D0445	38.9
Viscosità, cSt at 100°C	ASTM D0445	5.5
Scorrimento, °C	ASTM D0097	- 45
Emulsione meccanica, 54°C, mL water, (min.)	ASTM D1401	40 (5)
Densità	ASTM D1298	.965

#### Vuoto Service srl

Via Filippo Meda, 16 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Italia

Tel. 02.99044533 r.a. - Fax 02.9105503

www.vuotoservice.net - E-mail: info@vuotoservice.net