



NEW MEMOVAC 2000

VUOTOMETRO DIGITALE

Il vuotometro digitale **MEMOVAC 2000** è il risultato di molti anni di esperienza **VUOTO SERVICE** dedicata al confezionamento di prodotti alimentari; esso risolve il problema delle misurazioni di vuoto da effettuare durante i normali cicli di produzione negli stabilimenti produttivi o nei laboratori. La forma compatta e robusta ne permettono l'utilizzo nelle condizioni più svariate e gravose.

MEMOVAC 2000 può essere inserito nelle linee di confezionamento di macchine confezionatrici a sacchetto, anche all'interno degli stessi sacchetti utilizzati per la normale produzione giornaliera.

MEMOVAC 2000 HV (High Vacuum) è stato invece creato per soddisfare le elevate esigenze di misurazione alto vuoto nei Laboratori, Istituti di Ricerca, CNR, Università, ma anche nelle industrie che necessitano di effettuare controlli del grado di vuoto e di tenuta di vuoto su manufatti e prodotti in genere.

MEMOVAC 2000 e MEMOVAC 2000 HV:

- non richiedono fermate alle macchine sulle quali viene effettuata la misurazione;
- consentono di verificare la tenuta di saldature e giunture meccaniche grazie alla funzione "test" che permette di effettuare fino a 99 diverse misurazioni di vuoto, intervallate l'una dall'altra da 1 a 59 minuti (a scelta).

Caratteristiche	MEMOVAC 2000	MEMOVAC 2000 HV
DIMENSIONI (mm)	120 x 65 x sp. 25	120 x 65 x sp. 25
DISPLAY	4 LCD	4 LCD
TEMPO DI RISPOSTA	ISTANTANEO	ISTANTANEO
PESO (grammi)	300 (circa)	300 (circa)
CAMPO DI MISURA (mbar)	1.000 - 0	100 - 0,1
PRECISIONE DI ROTTURA (bar)	2	2
TEMPERATURA DI UTILIZZO (°C)	50 - 5	50 - 5
PRECISIONE (mbar)	+/- 1	+/- 0,1
ALIMENTAZIONE	220V c.a. 9V	220V c.a. 9V
AUTONOMIA (ore)	100 ricaricabile	100 ricaricabile
CARICA BATTERIA	220V c.a. 9V	220V c.a. 9V
COMPATIBILITÀ	ARIA UMIDA E GAS NON CORROSIVI	ARIA UMIDA E GAS NON CORROSIVI
PROTEZIONE	IP 65	IP 65



MATERIALE FORNITO NELLA CONFEZIONE	MEMOVAC 2000	MEMOVAC 2000 HV
VUOTOMETRO DIGITALE	X	X
ALIMENTATORE PER LA CARICA BATTERIA 220V c.a. - 9V	X	X
PORTAGOMMA PER LE MISURAZIONI RAPIDE	X	
TUBO FLESSIBILE IN GOMMA A TENUTA DI VUOTO	X	
FLANGIA PER MISURAZIONI AD ATTACCO RAPIDO PNEUROP ISO KF DN16	X	X
FOGLIO PER LE ISTRUZIONI D'USO	X	X