

SOFFIANTI SC

Costruite secondo il principio dei canali laterali, funzionano sia in aspirazione sia in compressione e sono progettate per lavorare a servizio continuo. Realizzate in alluminio pressofuso garantiscono la massima robustezza, affidabilità e maneggevolezza. Non occorre lubrificazione in quanto non c'è contatto tra le parti statiche e rotanti. Particolari silenziatori contribuiscono ad ottenere un elevato livello di silenziosità. La gamma prevede portate fino a 1.100 mc/h e sovrappressione fino a 650 mbar (vuoto -650 mbar).

Pn mbar	0	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	600	625	650																									
Portata Modello	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h																									
	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw	kw																									
SC101MG	40	0.2	20	0.2	10	0.2																																												
SC201MG	80	0.4	58	0.4	45	0.4	33	0.4	12	0.4																																								
SC301ML	82	0.37	54	0.37	40	0.37	14	0.37	4	0.37																																								
SC301MG	95	0.55	72	0.55	60	0.55	50	0.55	37	0.55	20	0.55																																						
SC401MG	140	0.85	112	0.85	100	0.85	90	0.85	70	0.85	55	0.85	43	1.3	1.3																																			
SC501MG	210	1.5	180	1.5	165	1.5	145	1.5	125	1.5	115	1.5	90	1.5	75	2.2	65	2.2	40	2.2	25	2.2																												
SC501MR	250	1.1	185	1.1	165	1.1	140	1.1	120	1.1	85	1.1	70	1.5	50	2.2																																		
SC601MG	320	2.2	290	2.2	270	2.2	250	2.2	230	2.2	210	2.2	200	2.2	180	2.2	165	3	140	3	120	3	95	4	70	4																								
SC601MR	340	2.2	320	2.2	305	2.2	280	2.2	270	2.2	240	2.2	220	2.2	185	3	170	3	140	3	120	4	90	4																										
SC601MS	340	2.2	290	2.2	275	2.2	250	2.2	235	2.2	220	2.2	200	2.2	180	2.2	170	2.2	140	3	125	3	100	4	80	4	70	4	50																					
SC602PS	520	4	450	4	425	4	390	4	360	4	335	4	300	5.5	270	5.5	235	5.5	200	5.5	170	5.5																												
SC651MM	575	4	510	4	485	4	460	4	435	4	415	4	395	5.5	375	5.5	355	5.5	340	5.5	320	7.5	300	7.5	285	7.5	270	7.5	250	7.5	230	9.2	210	9.2	190	9.2														
SC701MG	520	5.5	490	5.5	470	5.5	430	5.5	410	5.5	395	5.5	380	5.5	355	5.5	330	5.5	305	5.5	290	5.5	255	5.5	215	5.5	200	7.5	180	7.5																				
SC701MR	670	5.5	600	5.5	570	5.5	525	5.5	475	5.5	440	5.5	390	5.5	350	5.5	295	5.5	250	5.5	200	5.5	140	7.5																										
SC701MM	685	4	620	4	590	4	560	4	540	4	510	5.5	490	5.5	465	5.5	440	7.5	415	7.5	390	7.5	370	7.5	345	7.5	320	9.2	295	9.2	270	11	250	11																
SC801MM	820	4	750	4	720	4	690	4	655	4	625	5.5	595	5.5	560	7.5	535	7.5	505	7.5	470	9.2	440	9.2	405	9.2	385	11	355	11	325	15	295	15																
SC901MM	1065	5.5	990	5.5	950	5.5	915	5.5	875	7.5	840	7.5	800	9.2	760	9.2	725	9.2	685	11	645	11	605	11	570	11	530	15	495	15	450	15																		
SC901PM	1120	7.5	1055	7.5	1020	7.5	990	7.5	960	9.2	925	9.2	890	11	860	11	830	11	795	15	760	15	730	15	695	15	665	18.5	635	18.5	600	18.5	570	18.5	530	18.5														
SC3025G	90	0.7	75	0.7	70	0.7	60	0.7	55	0.7	50	0.7	40	0.7	35	0.7	30	0.7	20	0.7																														
SC4025G	150	1.6	135	1.6	130	1.6	125	1.6	120	1.6	115	1.6	100	1.6	95	1.6	90	1.6	85	1.6	75	1.6	70	2.2	60	2.2	50	2.2	40	2.2	30	2.2	25	2.2	15	2.2														
SC5025G	230	3	220	3	210	3	195	3	185	3	175	3	165	3	165	3	155	3	145	3	135	3	125	3	120	3	110	3	100	3	85	3	80	3	70	4	60	4	50	4										
SC6025M	280	3	255	3	245	3	235	3	225	3	215	3	200	3	195	3	185	3	180	4	175	4	170	4	160	4	155	4	150	5.5	145	5.5	140	5.5	130	5.5	125	5.5	120	5.5	115	5.5	100	7.5	95	7.5				
SC6025S	325	4	320	4	315	4	310	4	305	4	300	4	290	4	285	4	275	4	270	4	260	4	250	4	235	4	225	4	220	5.5	210	5.5	200	5.5	195	5.5	185	5.5	170	5.5	160	5.5	145	5.5						
SC7025M	350	3	325	3	315	3	305	3	295	3	285	3	270	3	260	4	250	4	245	4	235	4	225	4	220	5.5	210	5.5	200	5.5	195	7.5	185	7.5	175	7.5	170	7.5	160	7.5	155	7.5	145	7.5						
SC8025M	410	4	390	4	375	4	365	4	350	4	340	4	330	4	315	4	305	5.5	295	5.5	280	5.5	275	5.5	260	5.5	255	7.5	240	7.5	235	7.5	230	7.5	220	7.5	210	7.5	205	7.5	190	9.2	175	9.2						
SC9025M	525	5.5	500	5.5	485	5.5	470	5.5	460	5.5	445	5.5	435	5.5	420	5.5	410	5.5	395	7.5	385	7.5	370	7.5	360	7.5	345	7.5	330	7.5	325	7.5	310	9.2	300	9.2	280	9.2	275	9.2	260	9.2	250	9.2	240	11	225	11		
SC9525M	600	5.5	560	5.5	545	5.5	530	5.5	520	5.5	505	5.5	490	5.5	480	5.5	465	5.5	455	7.5	445	7.5	430	7.5	420	7.5	410	7.5	400	7.5	390	9.2	380	9.2	370	9.2	365	9.2	355	11	340	11	335	11	320	15	310	15	300	15