

FILTRI VUOTO FC



Vuoto Service Srl

Via Salerno, 25
20812 Limbiate (MB)

Zona Industriale
67062 Magliano de' Marsi (AQ)

Tel. 02.99044533

Fax 02.9105503

Questi filtri sono normalmente installati in aspirazione della pompa, per proteggerla da polveri e parti solide che potrebbero danneggiare la pompa stessa. Sono costituiti da un involucro metallico verniciato con coperchio di chiusura di facile smontaggio e rimontaggio manuale grazie alle clip di serraggio. All'interno è presente quale standard una cartuccia filtrante in carta da 5-7 micron, ma a richiesta sono fornibili filtri con cartuccia in polipropilene, acciaio inox e, per alcuni modelli, a carboni attivi.

CODICE	PORTATA mc/h	CONNESSIONE R	DIMENSIONI IN mm			CARTUCCIA RICAMBIO
			A	B	C	
FC700001	24	3/8"	74	64	11	FA600048
FC700002	42	3/4"	102	77	13	FA600052
FC700003	42	1/2"	102	77	13	FA600052
FC700004	108	1-1/4"	172	143	26	FA600003
FC700005	96	1-1/4"	135	81	7	FA600004
FC700006	85	1"	130	80	23	FA600004
FC700007	192	1-1/2"	173	170	18	FA600064
FC700008	310	2"	200	227	15	FA600002
FC700009	360	2-1/2"	200	227	15	FA600002
FC700010	550	3"	276	175	60	FA600030
FC700011	720	4"	276	175	60	FA600030
FC700012	660	3"	291	420	30	FA600026
FC700013	1200	4"	360	590	50	FA600042