

# FILTRI FCF CON FISSAGGIO A FASCETTA



**Vuoto Service Srl**  
Via Salerno, 25  
20812 Limbiate (MB)

Zona Industriale  
67062 Magliano de' Marsi (AQ)

Tel. 02.99044533  
Fax 02.9105503



Questi filtri sono normalmente installati sull'aspirazione delle soffianti a canali laterali per proteggerle da polveri e parti solide che potrebbero danneggiare la soffiante stessa. Sono costituiti da un involucro metallico verniciato di facile smontaggio e rimontaggio manuale grazie alla vite ad asola posta in cima. All'interno è presente quale standard una cartuccia in carta da 7 micron, ma a richiesta sono fornibili elementi filtranti di altri materiali quali polipropilene e acciaio inox.

CODICE	PORTATA mc/h	CONNESSIONE A	DIMENSIONI IN mm			CARTUCCIA RICAMBIO
			B	C	D	
FCF70001	30	20 mm	95	80	20	FA600129
FCF70002	120	40 mm	130	83	20	FA600004
FCF70003	210	52 mm	130	115	20	FA600023
FCF70004	270	60 mm	175	140	20	FA600130
FCF70006	480	80 mm	210	140	20	FA600091
FCF70007	900	100 mm	290	170	20	FA600030