

FILTRI FCM CON ATTACCO FILETTATO



Vuoto Service Srl

Via Salerno, 25
20812 Limbiate (MB)

Zona Industriale
67062 Magliano de' Marsi (AQ)

Tel. 02.99044533

Fax 02.9105503



Questi filtri sono normalmente installati in aspirazione sulle soffianti a canali laterali e sui compressori, per proteggerli da polveri e parti solide che potrebbero danneggiarli. Sono costituiti da un involucro metallico verniciato con coperchio di chiusura di facile smontaggio e rimontaggio manuale grazie alla vite ad asola posta in cima. All'interno è presente come standard una cartuccia filtrante in carta da 5-7 micron, ma a richiesta sono fornibili elementi filtranti di altri materiali quali polipropilene e acciaio inox.

CODICE	PORTATA mc/h	CONNESSIONE A	DIMENSIONI IN mm			CARTUCCIA RICAMBIO
			B	C	D	
FCM70002	12	3/8" G	55	43	14	
FCM70003	24	1/2" G	95	75	30	FA600129
FCM70005	36	3/4" G	95	75	30	FA600129
FCM70006	84	1" G	130	85	40	FA600004
FCM70007	96	1-1/4" G	135	85	45	FA600004
FCM70008	200	1-1/2" G	135	116	45	FA600023
FCM70009	270	2" G	170	140	50	FA600130
FCM70010	480	2-1/2" G	210	140	60	FA600091
FCM70011	900	3"	290	175	60	FA600030
FCM70012	1350	4"	320	220	60	FA600131